


Java Mini Lab 2 Thread and Synchronization

● 作業簡介

請用 Java Thread 模擬一個漢堡工廠的作業流程，其中必須正確地使用 Java 提供的 Synchronization 機制確保程式正確性。

● 工廠介紹與 Class Diagram

HamburgerFactory 中有兩個 MaterialProducer，分別負責烤麵包(breadProducer)與煎牛肉(beefProducer)，而 HamburgerProducer 會分別向 breadProducer 和 beefProducer 索取麵包和牛肉之後，疊起來做成一個好吃的漢堡。



● 注意事項

1. 程式中只會有一個 breadProducer thread 與一個 beefProducer thread，但可能有數個 HamburgerProducer thread
2. breadProducer 與 beefProducer 建構時必需設定預計生產的數量，bread 與 beef 的生產數量一定是相等的
3. hamburgerProducer 並不知道自己該做幾個漢堡才能下班，必須透過 main function 呼叫 hamburgerProducer.interrupt()，他們才知道已經可以結束了

● 作業要求

1. 修改範例程式中的 MaterialProducer.run()與 HamburgerProducer.run()，使得程式在超過 2 個 hamburgerProducer thread 時仍然可以正確執行
2. 不可修改 MaterialProducer.run()與 HamburgerProducer.run()以外的地方
3. 程式必須可以正常結束，同時製作的漢堡總數要跟生產的麵包或牛肉總數相同

● 作業繳交

請將 eclipse 整個 project directory 壓縮成一個檔案，寄到下面這個信箱

CS340100@gmail.com

Deadline: 2010/5/28 23:59pm

● 作業提示

1. `MaterialProducer` 產生 `material` 以及 `HamburgerProducer` 取得 `material` 時都需要對 `MaterialProducer` 中的 `materialBox` member 作存取，必須用一個 `lock` 保證這兩件事不會交錯進行。用 `synchronized(object){}` 可確保區塊內的程式碼不會跟其他同樣對 `object` 作 `synchronize` 的區塊交錯執行。
2. `MaterialProducer` 取得 `lock` 後，卻發現 `materialBox` 內仍有原料，可用 `lock.wait()` 暫時讓出 `lock`，確定 `materialBox` 內已空之後再生產原料放入 `materialBox`，並且呼叫 `lock.notifyAll()` 讓其他呼叫 `wait()` 的人可以繼續執行。
3. `HamburgerProducer` 取得 `lock` 後，卻發現 `materialBox` 內沒有原料，可用 `lock.wait()` 暫時讓出 `lock`，確定 `materialBox` 內有原料再叫 `getMaterial()`，並且呼叫 `lock.notifyAll()` 讓其他呼叫 `wait()` 的人可以繼續執行。
4. 執行一次沒問題不一定程式就沒問題，`Thread synchronize` 有錯的話，不一定每次執行都會錯。